



Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II

Petr Kuchta
Hořanská Cesta 1185
434 01 MOST

Vaše čj. (zn.):

Naše čj.: OZPZ 56236/2009

Naše zn.: OZPZ 56236/09-1251/2009-Mu

Počet listů: 4

Příloh/listů: 0/0

Oprávněná

úřední osoba: Ing. Blanka Mukařovská

Ing. Pavel Horák

Telefon: 321 748 349

E-mail: blanka.mukarovska@mukolin.cz

Datum: 10.09.2010

Vodoprávní povolení dle § 15 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě „Veřejná splašková kanalizace Cerhýnky“ na poz. parc. č. dle KN 167, 92/8, 175/1, 175/5, 155, 53/1, 172/1, 52, 173/1, 175/2, 165, 92/8, 196, 195, 2/2, 174, 173/2, st. 74 k.ú. Cerhýnky dle PK 92/35, 92/24, 82/5, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/6, st. 12, 72, 170, 169/1, 73/2 k.ú. Cerhýnky dle KN 1059/1 k.ú. Cerhenice a dle PK 835, 836, 1058/1, 834 k.ú. Cerhenice.

ROZHODNUTÍ

(veřejnou vyhláškou)

Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení uděluje Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství (dále MěÚ Kolín, OŽPZ), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

povolení

žadateli Městys Cerhenice, Školská 444, Cerhenice, IČ 00235300

- ke zřízení vodního díla „Veřejná splašková kanalizace Cerhýnky“ na poz. parc. č. dle KN 167, 92/8, 175/1, 175/5, 155, 53/1, 172/1, 52, 173/1, 175/2, 165, 92/8, 196, 195, 2/2, 174, 173/2, st. 74 k.ú. Cerhýnky dle PK 92/35, 92/24, 82/5, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/6, st. 12, 72, 170, 169/1, 73/2 k.ú. Cerhýnky dle KN 1059/1 k.ú. Cerhenice a dle PK 835, 836, 1058/1, 834 k.ú. Cerhenice podle § 15 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to se souhlasem místně příslušného obec. úřadu s pravomocí stavebního úřadu.

Stavba obsahuje:

Splašková kanalizace	Stoka A	PVC 250 délky 1291m
	Stoka A1	PVC 250 délky 244m
	Stoka A1-1	PVC 250 délky 175m
	Stoka A2	PVC 250 délky 64m
	Stoka A3	PVC 250 délky 48m
	Stoka A4	PVC 250 délky 116m
	Stoka A4-1	PVC 250 délky 279m
	Stoka A5	PVC 250 délky 140m
	Stoka AX1	PVC 250 délky 42m
	Stoka AX2	PVC 250 délky 31m

Povolení se uděluje za dodržení těchto povinností a podmínek:

1) Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace a za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN.

2) Požadavky dotčených orgánů státní správy budou respektovány takto:

- **MěÚ Kolín, OŽPZ** vyjádření ze dne 26.8.2010 zn.:OZPZ 23/10-45975/10-Tv:

Z hlediska nakládání s odpady: nemáme námitek za předpokladu, že s odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Po dokončení prací bude doloženo předání odpadů oprávněné osobě

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: v souladu s ust. § 7 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, vydal orgán ochrany ZPF MěÚ Kolín dne 17.7.2007 pod č.j. OŽPZ/4397/07/Ki/Tv souhlas s trasou, ve kterém jsou stanoveny podmínky vstupu na zemědělskou půdu:

1. provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do stavu, aby mohly plnit funkci řádných zemědělských pozemků
2. projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníky příp. nájemci pozemků
3. učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt
4. skrývat odděleně orniční a podorniční vrstvu půdy a zajistit, aby byla ornice zpět rozprostřena na původní místo
5. v průběhu prací zajistit přístup na zemědělsky obhospodařované pozemky
6. začátek prací písemně nahlásit OŽPZ MěÚ Kolín – orgánu ochrany ZPF – minimálně tři dny před jejich započatím

- **MěÚ Kolín, OŽPZ**, souhlasné stanovisko ze dne 12.6.2007 č.j.:OŽPZ/2958/07/Pá/Tv:

- během stavby musí být použito takových stavebnětechnických prostředků a učiněna veškerá opatření aby bylo zabráněno škodám na sousedních lesních pozemcích
- stavební materiál a následně stavební odpad nesmí být ukládán na lesní pozemky, a to ani dočasně
- investor stavby je povinen se seznámit s ustanovením §22 zákona a při provozování veřejné kanalizace jej respektovat

- **MěÚ Kolín, odbor dopravy** ze dne 25.8.2010 zn.:OD noj 186/10-46054/10-noj: se stavbou souhlasíme za následujících podmínek:

1. podélné uložení kanalizace v souběhu se silnicí III/3294 požadujeme řešit za vnější hranou příkopu bez zásahu do tělesa silnice, ale v případě že z prostorových možností nebo neúměrných nákladů na uložení kanalizace nebude možné, lze souhlasit s jejím uložení v pomocném silničním pozemku, tzn. max. na vnější hraně příkopu

2. Příčné křížení silnic III. Třídy bude řešeno podvrty se startovacími jámami mimo silniční těleso, v zeleném pásu nebo za vnější hranou příkopu

3. Podélně v souběhu se silnicí III/3295 v obci Cerhýnky bude kanalizace vedena mimo silniční těleso této komunikace v chodnicích, zelených pásích – nejméně 80cm od zpevněné hrany vozovky co nejbližše ke stávajícímu oplocení okolních pozemků. Terén bude po uložení potrubí po vrstvách řádně hutněn, aby nemohlo dojít k sesednutí krajnice a následně k poškození povrchu vozovky. V případě nutnosti podélného umístění kanalizace do tělesa silnice iii/3295 v zastavěné části obce Cerhýnky (vzhledem k inženýrským sítím a prostorovým možnostem) požadujeme, aby po skončení stavby kanalizace byla provedena celková oprava dotčeného jízdniho pruhu (popřípadě celé šířky vozovky) vozovky spočívající v odfrézování povrchu vozovky a položení nové obrusné vrstvy. Také upozorňujeme na umístění kanalizačních šachet v jízdniho pruhu silnice. Kanalizační šachty (poklopy) by neměly být umístěny ve stopě automobilů, tzn., že pokud bude nutné kanalizační potrubí

umístit do vozovky silnice III. Třídy, měla by být kanalizace včetně šachet umístěna cca v polovině jízdního pruhu, aby poklopy nebyly pojižděny silniční dopravou, tj. poškozovány a zmenšilo se riziko hluku při jejich přejetí.

4. Časově souběžně se stavbou kanalizace bude řešeno i napojení veškerých nových kanalizačních přípojek, aby po skončení stavby nedocházelo k potřebě dalších zásahů do komunikací (pod nedotčenou polovinou vozovky silnice budou řešeny podvrty).

5. Čerpací stanici požadujeme také umístit bez zásahu do tělesa silnice, tzn. za vnější hranu příkopu.

6. Žádost o povolení zvláštního užívání silnic III. Třídy z důvodu provádění stavebních prací (protlaky atd.) podá stavebník zdejšímu odboru dopravy min. 30 dní před jejich zahájením. K žádosti doloží situační pláněk okótovaný ve vztahu k silnici, situaci širších vztahů, uvede jméno pracovníka zodpovědného za provádění stavebních prací a jeho datum narození, bydliště a telefon, u právnické osoby její obchodní jméno, sídlo a IČ a sdělí termín realizace. Nedílnou součástí žádosti musí být i souhlas vlastníka silnice (Středočeský kraj) zastoupeného Správou a údržbou silnic Kutná Hora a souhlas orgánu Policie ČR Kraj. Řed. Policie Střed. Kraje DI Kolín doložený ještě stanoviskem tohoto orgánu k návrhu přechodné úpravy dopravního značení.

3) Realizací akce nesmí být poškozena žádná podzemní ani nadzemní zařízení v lokalitě stavby. Před započítím prací je investor povinen nechat si veškerá podzemní zařízení vytýčit od příslušných majitelů nebo správců.

4) Křížovatky a souběhy s ostatními podzemními zařízeními budou provedeny dle ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

5) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ÚAPP stř. Čech ze dne 25.01.2010 zn. 172/2010: Požadujeme:

1. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývkou ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat. Kresebně, fofograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou skrývkou nebo jiným zásahem do terénu narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
2. Sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení
3. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí

6) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytýčení podzemních vedení Telefónica O2 Czech Republic a.s. a bude postupovat v souladu s podmínkami vyjádření č.j. 65998/09/CSC/V00 ze dne 08.06.2009.

7) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 09.06.2009: K realizaci výše uvedené akce nemáme námítky za předpokladu, že bude respektováno naše stávající energetické zařízení, včetně ochranných pásem dle zákona č. 458/2000 Sb.. Dále se v zájmovém území, nebo v jeho blízkosti, může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce a.s.. Před započítím zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v našem majetku vytýčeny. Vytýčení provede na objednávku ČEZ Distribuční služby s.r.o. prostřednictvím kontaktních míst ČEZ Zákaznické služby s.r.o.. V případě požadavku na přesné určení polohy podzemních vedení je nezbytné též provést jejich vytýčení. Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození. U nadzemních vedení nízkého napětí (nemá ochranné pásmo) nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění. Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanizmy vyšší než 3m (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy. Pro činnosti v ochranném pásmu zařízení, mimo venkovní vedení NN, musí být zažádáno o samostatný souhlas. V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou službu. Projektovou dokumentaci staveb, při kterých dojde ke

styku s ochranným pásmem některého z výše uvedených energetických zařízení nebo ke styku s venkovním vedením nízkého napětí, je nutno předložit k vyjádření. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými Českými technickými normami a předpisy. Při souběhu a křížování s elektrickými vedeními musí dokumentace obsahovat vzorové řezy.

Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 17.06.2010 zn. 01583/2010-1027893726: Na Vámi uvedeném zájmovém úseku se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000Sb. §46 (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras Vám zasíláme v příloze, v trase kabelového vedení může být uloženo i několik kabelů. Zakreslené polohy zařízení jsou pouze informativní, stavebník je povinen požádat o vytyčení tras kabelového vedení prostřednictvím Zákaznické linky. V případě, že Vaše stavební práce zasáhnou do ochranného pásma nadzemního vedení nebo bude po vytyčení zjištěno, že stavební práce zasahují do ochranného pásma podzemního vedení, je nutné příslušné pracovníky skupiny poskytování sítí ČEZ Distribuce a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu. Zároveň si vás dovolueme upozornit, že se ve Vámi uvedeném zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce a.s.. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku.

8) Před zahájením zemních prací požádá investor o vytyčení podzemních vedení RWE Distribuční služby a budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby s.r.o., ze dne 21.06.2010 zn. 3323/10/179: Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 458/2000Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (změna trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

4) Bude dodržena ČSN 739005, ČSN 733050, TPG 70204-tab.8, zákon 458/2000Sb ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina nebude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenských zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení

13) poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HPU) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti

14) případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení

9) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření SÚS Kutná Hora ze dne 16.06.2009 zn. 3688/2009: Požadujeme, aby kanalizace byla v maximální míře umístěna mimo silniční těleso a příčné křížení bylo řešeno podvrty nebo protlaky. V případě, že z technických důvodů bude nutné umístění splaškové kanalizace do tělesa silnice požadujeme dodržet naše níže uvedené podmínky:

1) Podílné uložení do tělesa silnice: Před zahájením prací vozovku zaříznout. Na ztuhnutí podklad zásyp štěrkokopískem, 20cm betonu B 10,5cm živice ABH a 5cm živice ABS s přesahem 25 cm na každou stranu výkopu vč. sfrézování. Spáry zalít asfaltovou emulzí. Konstrukce vozovky bude provedena podle přiloženého profilového listu „A1“. Při podílném uložení do vozovky požadujeme opravu povrchu v šíři min. jedné poloviny vozovky. SÚS určí místo kam bude odvezena obrusná vrstva. Kanalizační poklapy umístěné ve vozovce požadujeme samonivelační. V souběhu se silnicí III/3294 požadujeme kanalizaci umístit mimo silniční těleso, tj. za vnější hranu silničního příkopu

2) Protlak komunikace bez narušení silničního tělesa a jeho příslušenství. V místě křížení kanalizace s komunikací bude její uložení min. 1,2m pod stávající niveletu vozovky. Startovací (kontrolní) jámy požadujeme umístit mimo silniční pozemek.

3) Umístění v zeleném pásu minimálně 1m od živичné hrany silnice, při dodržení krytí 100cm – v intravilánu

4) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce a nebude použit na zásyp výkopu. Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu

5) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena jednorázová náhrada za omezení užívání nebo zřízení věčného břemene ve smyslu zákona č. 13/1997Sb., směrnice kraje a ceníku

6) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená silnice protokolárně předána zpět SÚS.

7) Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného odborem dopravy MěÚ Kolín

8) Při realizaci stavby nesmí dojít k porušení zákona č. 13/1997Sb.

10) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření SÚS Kutná Hora ze dne 6.9.2010 zn. 2752/2009: Středočeský kraj v zastoupení SÚS Kutná Hora k Vašemu dodatku PD týkající se stavby splaškové kanalizace v obci Cerhýnky sděluje, že souhlasí s uložení kanalizace do pomocného silničního pozemku v místě křížení splaškové kanalizace s pozemkem p.č. 80 dle KN.

11) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. ze dne 23.06.2009 zn. 1810/2009:

- Nejpozději před realizací stavby musí být s VaK Nymburk a.s. jako budoucím provozovatelem sepsána smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce kanalizační sítě k provozování

- V případě, že naše a.s. bude provozovat vybudované řady, požadujeme účast VS40 Poděbrady při výstavbě a kontrolních dnech

- napojení na kanalizační řad provede VaK Nymburk a.s., středisko Poděbrady.

- K výtlačnému potrubí požadujeme uložit signalizační vodič (AY 4mm²), vyvedený k ovládacím vřetenům armatur. Kontrolu funkčnosti vodiče provede na základě objednávky p Svoboda. Vystrojení výtlačku požadujeme provést z výrobků Hawle.

- Navržená čerpací šachta bude osazena čerpadly ze sortimentu firmy Hidrostaal. Vzhledem k velké vzdálenosti ČS od ČOV požadujeme šachtu vybavit přenosem poruchových stavů (výpadek proudu, přeplnění jímký, porucha čerpadel) GSM, programovatelným automatem LEVEL GB 060 5xx.

- Kontrolní šachty na gravitačních řadech požadujeme umístit v lomových bodech a na přímých úsecích po vzdálenosti 50m

- Veškeré dešťové vody požadujeme likvidovat vsakováním do okolní zeleně. Dále nesouhlasíme s odváděním organického odpadu do kanalizační sítě (drtiče domácího odpadu apod.)

- Projektové dokumentace kanalizačních přípojek požadujeme předložit VaK Nymburk a.s. k posouzení.

- Po kolaudaci stavby bude naší a.s. jako budoucímu provozovateli předáno zaměření skutečného provedení stavby, doklady o provedených tlakových zkouškách, provozní řád kanalizace, atesty použitých materiálů, smlouvy o věcných břemenech s majiteli dotčených pozemků a ostatní doklady související s výstavbou (vyjádření a stanoviska účastníků řízení, projektové dokumentace, územní rozhodnutí, vodoprávní rozhodnutí kolaudační souhlas – viz směrnice č.1-ŘS/2009 VaK Nymburk a.s..
- Zaměření skutečného provedení díla musí být provedeno dle směrnice 3/2002 VaK Nymburk a.s.

12) Pro dokončení stavby se stanoví lhůta do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

13) Po skončení stavby je investor povinen předložit vodohospodářskému orgánu, který je příslušný k povolení vodohospodářského díla, návrh na vydání kolaudačního souhlasu při němž budou předány všechny potřebné doklady.

14) Změna stavby nesmí být provedena bez předchozího souhlasu MěÚ Kolín, OŽPZ.

15) Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s plánem kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě pokračovat.

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

Námitkám resp. připomínkám účastníků řízení a dotčených organizací se vyhovuje, neboť byly shledány oprávněnými a vznesené požadavky byly začleněny do povinností a podmínek, za kterých bylo povolení uděleno.

Odůvodnění:

Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín posoudil návrh žadatele Městysu Cerhenice, Školská 444, Cerhenice, kterým požádal o vodoprávní projednání projektové dokumentace „Veřejná splašková kanalizace Cerhýnky“ na poz. parc. č. dle KN 167, 92/8, 175/1, 175/5, 155, 53/1, 172/1, 52, 173/1, 175/2, 165, 92/8, 196, 195, 2/2, 174, 173/2, st. 74 k.ú. Cerhýnky dle PK 92/35, 92/24, 82/5, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/6, st. 12, 72, 170, 169/1, 73/2 k.ú. Cerhýnky dle KN 1059/1 k.ú. Cerhenice a dle PK 835, 836, 1058/1, 834 k.ú. Cerhenice.

Projektová dokumentace řeší:

Splašková kanalizace Stoka A	PVC 250 délky 1291m
Stoka A1	PVC 250 délky 244m
Stoka A1-1	PVC 250 délky 175m
Stoka A2	PVC 250 délky 64m
Stoka A3	PVC 250 délky 48m
Stoka A4	PVC 250 délky 116m
Stoka A4-1	PVC 250 délky 279m
Stoka A5	PVC 250 délky 140m
Stoka AX1	PVC 250 délky 42m
Stoka AX2	PVC 250 délky 31m

Výtlak V HDPE 125 délky 978m

Čerpací stanice CS

Protože návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, obecné zájmy a práva jiných, uznal jej vodohospodářský orgán za způsobilý k projednání ve vodoprávním řízení dle § 115 zák. č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušných ustanoveních zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedené žádosti bylo odborem životního prostředí a zemědělství zahájeno v této věci vodoprávní řízení dne 30.09.2009 a stanoven termín pro uplatnění námitek a připomínek ze strany všech účastníků řízení a zúčastněných orgánů státní správy a samosprávy do 30.08.2010 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny do stanoveného termínu, nebude možno podle § 115 odst. 8 zák. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

Investor se žádostí doložil vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:

- Telefonica O2 Czech Republic a.s. ze dne 8.6.2009
- ČEZ Distribuce ze dne 17.06.2010 a 9.6.2009
- MěÚ Pečky, ze dne 17.8.2009
- Povodí Labe s.p. ze dne 21.5.2009
- RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 21.06.2010
- SÚS Kutná Hora ze dne 16.6.2009
- MěÚ Kolín, OŽPZ ze dne 12.6.2007 a 26.8.2010
- MěÚ Kolín, odbor dopravy ze dne 25.8.2010
- ÚAPP stf. Čech ze dne 25.01.2010
- VUSS Pardubice ze dne 22.03.2004
- VaK Nymburk ze dne 23.6.2009

Vodoprávní úřad žádost důkladně přezkoumal, připomínky účastníků řízení zanesl jako podmínky do výrokové části rozhodnutí a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, podáním učiněným u Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Horák
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Vyvěšeno dne 16.9.2010 Sejmuto dne

(razítka a podpis orgánu, který používá vyvěšení a sejmnutí oznámení)



Doručuje se:

Účastníkům řízení

- Kuchta Petr, Hořanská Cesta 1185, 434 01 Most 1
- Město Pečky odbor výstavby, Masarykovo Nám. 78, 289 11 Pečky
- Městys Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice (se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)
- MěÚ Kolín podatelna, Karlovo Nám. 78, 280 12 Kolín (se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)
- MěÚ Kolín odbor dopravy, Karlovo Nám. 78, 280 12 Kolín
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 6/2681, 130 00 Praha 3
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02 Děčín 2
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk
- Správa a údržba silnic Kutná Hora, příspěv.org., Cihlářská 445, 284 80 Kutná Hora
- MěÚ Kolín, OŽPZ